

## CITROEN

球切れ警告灯付き車両の場合は、当HIDキットを装着することにより、警告灯が点灯し正常点灯しない場合がございます。その場合は、キャンセラーを使用してもキャンセル出来ない場合がございますので予めご了承下さい。また、車種によりリレーユニットが必須の車両も御座いますのでご注文時に車種名・形式・年式・ヘッドライトユニットを交換されている場合はその旨もお伝え下さい。

車種	年式	型式	純正バルブ		適合キット (Low)	55W D2C	ワグ	ポイント スモーク	備考
			Hi	Low					
C2	04.6 ~	A6KFU, A6NFU	H4		H4 H4 (H/L)	-		T10	
C3	02.10 ~	A8KFV	H1	H7	H7S	-			遮光板にバルブ干渉する為、H7S
PLURIEL	05.4 ~	A42NFU	H1	H7	H7S	-		T10	遮光板にバルブ干渉する為、H7S
C4	05.6 ~	B5RFK, B5RFj	H1	D1S	D1C	-	H11		
			H1	H7	H7S	-	H11	T10	遮光板にバルブ干渉する為、H7S
C5 イクスクリー	01.6 ~	X4RFN	H4	H7	H7S	-			遮光板にバルブ干渉する為、H7S
		X4XFX	H1	D2R	D2R			T10	
ZX	91.3 ~ 98	N2	H1	H1	H1	-		T10	遮光板にバルブ干渉。加工大
イクサントイ	92.3 ~ 01.12	X1R	H1	H1	H1	-		T10	遮光板にバルブ干渉。加工大
クサラ	98. ~ 056	N7N,N7R	H1	H7	H7S	-		T10	遮光板にバルブ干渉する為、H7S
サクレ	00.3 ~	S8NFS	H4		H4 H4 (H/L)	-		T10	